

### 产品特点

- ◆ 工作温度范围-20~50°C
- ◆ 支持自动充满、按电量充电、按金额充电、按时间充电
- ◆ 设备支持远程升级，满足功能升级的需要
- ◆ 外观采用的钣金材质，抗压能力强
- ◆ 支持以太网、无线3G、无线4G通讯方式
- ◆ 具有过压保护、欠压保护、过流保护、漏电保护、雷击浪涌保护，户外使用安全可靠



### 技术参数

型号类型	交流充电桩
输入电压(V)	AC220V±15%
输出电压(V)	AC220V±15%
输出电流(A)	32A
频率(Hz)	45-65Hz
显示界面	5寸的触摸屏
电能表	精度1.0级
充电枪接	国标七芯
充电枪数量	单枪/双枪(落地式)
即插即充尺寸	210*65*240mm
落地一体式尺寸	360*300*1600mm

计费方式	采用加密的非接触式IC卡
充电方式	自动充满、按金额、按电量
防护等级	IP54
工作温度	-20°C~50°C
相对湿度	<95%
海拔高度	<2000m
可靠性	输入过压、欠压、满电保护及根流等保护功能
急停保护	配有急停按钮，具备急停保护功能
通讯方式	以太网、无线3G、4G
壁挂式尺寸	300*130*420/280*280*1050(立柱组件)
重量	10kg/10kg(立柱组件)/18kg/64kg