

交流

三相交流充电桩

产品特点

- ◆ 工作温度范围-20~50°C
- ◆ 外观采用的钣金材质，抗压能力强
- ◆ 支持IC刷卡充电、微信扫码充电等
- ◆ 支持自动充满、按电量充电、按金额充电、按时间充电
- ◆ 设备支持远程升级，满足功能升级的需要
- ◆ 具有过压保护、欠压保护、过流保护、漏电保护、雷击浪涌保护



技术参数

型号类型	交流充电桩
输入电压(V)	AC380V±15%
输出电压(V)	AC380V±15%
输出电流(A)	63A
频率(Hz)	45-65Hz
显示界面	5寸的触摸屏
电能表	精度1.0级
充电枪接口	国标七芯
充电枪数量	单枪/双枪(落地式)
立柱式尺寸	478*280*1670mm
落地式尺寸	360*300*1600mm

计费方式	采用加密的非接触式IC卡
充电方式	自动充满、按金额、按电量
防护等级	IP54
工作温度	-20°C-50°C
相对湿度	<95%
海拔高度	<2000m
可靠性	输入过压、欠压、漏电保护及限流等保护功能
急停保护	配有急停按钮。具备急停保护功能
通讯方式	以太网、无线3G、4G
立柱重量	45kg
落地重量	52kg