

直流

移动式直流快速充电机

产品特点

- ◆ 输出电压范围DC200-750V
- ◆ 采用1.0级，准确的计量充电电量
- ◆ 支持微信支付，IC卡支付等
- ◆ 支持自动充满、按电量充电、按金额充电、按时间充电
- ◆ 支持远程启停、远程升级、远程设置费率的功能
- ◆ 具有过流保护、漏电保护、雷击浪涌保护、过压保护、欠压保护



技术参数

型号类型	EVD-15/30-750-Y		
模块功率(KW)	15KW		
输出电压(V)	DC200-500V	DC300-750V	DC200-750V
输出电流(A)	0-60A	0-40A	0-75A
输入电压(V)	AC380V±15%		
频率(Hz)	45-65Hz		
功率因数	0.99		
整机效率	≥ 94%(半越以上)		
输出纹波系数	≤ ±0.5%(有效值)		
稳流精度	≤ ±1%		
稳压精度	≤ ±0.5%		
均流不平衡度	≤ ±5%		
相对湿度	< 95%		
海拔高度	< 2000m		
尺寸(宽*深*高)	350*700*695mm		

型号类型	EVD-20/40-750-Y	
模块功率(KW)	20KW	
输出电压(V)	DC200-750V	DC200-1000V
输出电流(A)	0-60A	0-132A
计费方式	采用加密的非接触式IC卡	
充电方式	自动充满、按金额、按电量、按时间	
显示功能	7寸触摸屏	
充电枪微量	单枪/双枪(单枪量大电流不超过250A)	
冷却方式	智能风冷	
通讯方式	以太网、无线3G、4G	
启动时间	3- 8s	
噪声	55- 80dB	
工作温度	-20℃-50℃	
防护等级	IP54	
重量	50Kg	